

## TASKI Jontec Technique

Podkład do porowatych powierzchni.

### Opis

**TASKI Jontec Technique** jest polimerową emulsją stosowaną jako podkład w przypadku powierzchni porowatych, a w szczególności betonu. Preparat наносzony jest na powierzchnię w celu wypełnienia porów, poprawy adhezji kolejnych warstw powłok oraz ograniczeniu ich konsumpcji.

### Cechy

- poprawia adhezję powłok;
- wypełnia pory;
- redukuje zużycie powłok;
- idealny jako podkład na wylewkach betonowych.

### Właściwości

Postać:	biała ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,03 g/cm <sup>3</sup>
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,5
Wydajność:	20 - 40 ml preparatu / m <sup>2</sup> podłogi

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

### Sposób użycia


Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L.

**Dozowanie:** Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!

**Przygotowanie podłogi:** Przed nałożeniem **TASKI Jontec Technique**, podłogę należy przygotować. W tym celu, usunąć z niej wszelkie zabrudzenia, umyć i dokładnie spłukać wodą, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

**Nakładanie:** Produkt nanieść na podłogę przy pomocy aplikatora, rozprowadzić produkt równomiernie, zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 metra. W przypadku szczególnie porowatych podłóg, zaleca się zastosowanie 2 warstw **TASKI Jontec Technique**. Przed nałożeniem powłoki, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia (20 - 40 minut). Po wyschnięciu należy nałożyć na powierzchnię odpowiednią powłokę zabezpieczającą z oferty Diversey. W zależności od oczekiwanego efektu najczęściej stosuje się od 1 do 2 warstw.

# F2h



## TASKI Jontec Technique

### Sposób użycia - c.d.

**Uwaga:** Produktu nie stosować na podłogach drewnianych lub drewnopodobnych. W przypadku użycia preparatu na podłogach cementowych, betonowych zbrojonych, podłogi muszą być całkowicie suche!

**Uwaga:** Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

### Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia powyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

### Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

### Środki ostrożności

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Technique**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

### Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5  
00-446 Warszawa  
Tel.: 22 328 10 00  
Fax: 22 328 10 01  
[www.diversey.com](http://www.diversey.com)