TASKI® Jontec Nobile Plus

Preparat do krystalizacji podłóg marmurowych

Opis

TASKI Jontec Nobile Plus jest preparatem przeznaczonym do mokrej krystalizacji i zabezpieczania podłóg na bazie kamienia wapiennego.

Właściwości

- Dzięki połączeniu akcji chemicznej i mechanicznej bardzo szybko można uzyskać powierzchnię o wysokim połysku;
- Ogranicza wnikanie zanieczyszczeń i wody w pory, co ułatwia codzienne mycie i konserwację;
- Wydobywa naturalny wygląd kamienia;
- Znacząco poprawia właściwości antypoślizgowe podłóg.

Zalety

- Preparat zawiera specjalną mieszaninę związków niezwykle skuteczną w procesie mokrej krystalizacji;
- Składniki cierne pozwalają dodatkowo uzyskać w wyniku mechanicznego polerowania wysoki połysk;
- Bardzo szybkie działanie.

Sposób użycia

Dozowanie

Przygotować roztwór roboczy w proporcji 2:1 (dwie części proszku i jedna część wody). Powoli dolewać wodę do proszku, następnie dokładnie wymieszać, aby uzyskać jednorodną emulsję. Upewnić się, że emulsja jest dobrze wymieszana i nie ma w niej grudek. Podczas nakładania emulsji na powierzchnię, od czasu do czasu ją mieszać.

Aplikacja

1. Jeśli na powierzchni są widoczne rysy, przed użyciem Jontec Nobile Plus, należy zastosować diamentowy pad o gradacji 400 i czyścić podłogę o powierzchni 1 m^2 przez 2 minuty, następnie użyć pada diamentowego o gradacji 1800 lub 2000 i czyścić podłogę o powierzchni 1 m^2 przez 5 minut.
2. Użyć 1% neutralnego preparatu do mycia podłóg i umyć ją za pomocą szorowarki jednotarczowej z czerwonym padem, następnie ściągnąć roztwór roboczy przy użyciu odkurzacza na mokro. Należy upewnić się, że wszystkie zabrudzenia zostały zneutralizowane wodą. Zwykle zużywa się ok. 40 ml emulsji na 1 m^2 podłogi, zależnie od rodzaju kamienia i jego porowatości.
3. Zwilżyć wstępnie podłogę wodą (z pomocą mopa). Pamiętać aby powierzchnia na której będzie stosowany Jontec Nobile Plus była wilgotna.
4. Natychmiast wcierać emulsję w podłogę za pomocą maszyny jednotarczowej (waga maszyny minimum 50 kg) z czerwonym padem, każdy m^2 przez ok. 3-4 minuty **(nie wolno dopuścić do wyschnięcia podłogi).**
5. Na zakończenie procesu płukać czystą wodą skrystalizowaną powierzchnię, rozcieńczając resztki emulsji, po czym resztki emulsji i nadmiar wody usunąć odkurzaczem. Umyć podłogę preparatem na bazie detergentów. Zebrać roztwór odkurzaczem.
6. Po wyschnięciu podłogi, użyć maszyny jednotarczowej o prędkości 200-1500 obrotów z białym padem w celu wypolerowania powierzchni.

© A.I.S.E.

TASKI ® Jontec Nobile Plus

Preparat do krystalizacji podłóg marmurowych

Właściwości

Postać:	zielony proszek
Gęstość względna:	1.0 g/cm^3 (20 °C)
pH roztworu	< 2 (10%)

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania i środki ostrożności

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od żywności, napojów i środków żywienia zwierząt. Wchodzi w reakcję z alkaliami. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi związki wybielające na bazie chloru lub siarczyny.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Jobtec Nobile Plus, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowane powinno zostać zutylizowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiazującym prawem.

Data ważności

24 miesiące od daty produkcji

Kompatybilność produktu

Stosować preparat tylko w przypadku podłóg wapiennych np. marmur, trawertyn. Zabezpieczyć inne powierzchnie przed kontaktem z preparatem.

Informacje o środowisku

Środki powierzchniowo czynne stosowane w tym produkcie są biodegradowalne z wymaganiami dyrektyw WE 73/404 / EWG i 73/405 / EWG i ich kolejnymi zmianami