TASKI

TASKI Jontec Plaza

Powłoka impregnująco-zabezpieczająca do podłóg nieelastycznych

F2i

Opis

TASKI Jontec Plaza jest trwałą powłoką impregnująco-zabezpieczającą do podłóg nieelastycznych. Może być stosowana na lastryko, płytkach kamiennych, cegle, łupku, nieszkliwionych płytkach ceramicznych i marmurze, nie zaleca się stosowania na płytkach szkliwionych. Nakładanie, pielęgnacja i usuwanie powłoki jest identyczne jak w przypadku tradycyjnych powłok.

Cechy

- zapewnia ciepły połysk;
- odporny na duże natężenie ruchu pieszych;
- nie żółknie;
- doskonale przylega do kamiennych podłóg;
- posiada właściwości antypoślizgowe zgodne ze standardem (ASTM D-2047).

Właściwości

Postać:	biała ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	ok. 9
Gęstość (20°C):	ok. 1,03 g/cm^3

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Wydajność:

15 – 40 ml preparatu / m² podłogi.

Sposób użycia

Gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

NAKŁADANIE POWŁOKI:
Doczyścić podłogę zdzieraczem linii Taski Jontec, jeżeli jest to konieczne zneutralizować zdzieracz i pozostawić do wyschnięcia. Za pomocą aplikatora nałożyć 2 do 3 warstw preparatu **Taski Jontec Plaza**, aby uzyskać większy połysk zaleca się nałożenie dodatkowych warstw. Każdą warstwę należy nakładać poprzecznie do poprzedniej, pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw należy odczekać 40 do 50 minut.

PIELĘGNACJA:
Zebrać kurz mopem lub zamieść. Myć z użyciem odpowiednich preparatów firmy Diversey. W razie konieczności uzupełniać ubytki metodą natryskową z użyciem odpowiednich preparatów firmy Diversey.



UWAGA: Ze względu na różnorodność podłóg nieelastycznych zaleca się sprawdzenie trwałości (przywierania) preparatu na niewielkiej powierzchni przed zabezpieczeniem całości podłogi. W przypadku podłóg zabezpieczonych uprzednio preparatami woskowymi preparat **Taski Jontec Plaza** nie będzie właściwie przylegać do podłogi, jeżeli nie zostanie ona doczyszczona odpowiednim zdzieraczem. Nie przechowywać i nie stosować w temperaturach poniżej 5°C.

Spsób użycia - c.d.

Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania. Nie stosować na zewnątrz pomieszczeń oraz na płytkach szkliwionych.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

Okres trwałości:

2 lata od daty produkcji (data produkcji na oakowaniu).

Warunki przechowywania i środki ostrożności:

Kompletne informacje odnośnie warunków przechowywania i środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Taski Jontec Plaza** znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Diversey Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
dok.poland@diversey.com
www.diversey.com

© Copyright 2012 Diversey